

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
ul. Sienkiewicza nr 3
90-054 Łódź-4 Skrz. 92

Łódź, dnia 18 czerwca 2014 r.

RGRIÓŚ.6341.18.2014.CK.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt. 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 3, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r, poz. 145), oraz art. 104 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z § 19 ust. 2, § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, w sprawie wydania, w ramach zadania pt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 – ul. Grodziska w Rzgowie tj. od km 1+500 do km 2+197” pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę rowów przydrożnych;
2. wykonanie wylotów kanalizacyjnych Ø500, Ø 400 HDPE do rowu wraz z ich umocnieniem brukiem kamiennym 16/20 cm na długości 1.20 m oraz szczególne korzystanie z wód na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi podczas trwania 15 min. deszczu tymi wylotami;
3. rozbiórkę przepustu pod drogą wojewódzką w km 2+177.06
4. budowę nowego przepustu pod drogą wojewódzką w km 2+177.06

orzekam, co następuje:

I Udzielam Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę rowów przydrożnych według poniższego zestawienia:

Lp.	km		nr punktu:[wsp. geograficzne]	parametry techniczne	
	od	do			
SP	1	1+530.00	1+634.74	1:[51°39'54.3335" 19°29'51.4047"] 10:[51°39'55.2932" 19°29'56.6461"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
	2	1+650.01	1+739.79	11 :[51 °39'55.4399" 19°29'57.4046 " 26:[51°39'56.3476" 19°30'1.8480 "	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym

!ro	Lp.	km		nr punktu:[wsp. geograficzne]	parametry techniczne
	3	1+793.33	1+908.43	27:[51'39'56.8928" 19°30'4.4921"] 38:[51'39'58.0986" 19°30'10.1807"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
	4	1+952.83	1+983.25	39:[51'39'58.7328" 19°30'12.2850"] 44:[51'39'59.1996" 19°30'13.6788"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
	5	1+997.75	2+154.89	45:[51'39'59.4184" 19°30'14.3465"] 58:[51'40'1.7710" 19°30'21.5959"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
	6	2+170.82	2+193.16	59:[51'40'1.9628" 19°30'22.3699"] 60:[51'40'2.3076" 19°30'23.3913"]	umocnienie prefabrykowanym ściekiem kolejowym, skarpy 1:1.5
SL	7	2+147.25	2+159.56	61:[51'40'1.9888" 19°30'20.9619"] 62:[51'40'2.1778" 19°30'21.5257"]	umocnienie prefabrykowanym ściekiem kolejowym, skarpy 1:1.5

2. wykonanie wylotów kanalizacyjnych Ø500, Ø 400 HDPE do rowu wraz z ich umocnieniem brukiem kamiennym 16/20 cm na długości 1.20 m oraz szczególne korzystanie z wód na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi podczas trwania 15 min. deszczu tymi wylotami, według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa	km	Materiał	Ø [mm]	Nr punktu:[wsp. geograficzne]	Rzędna wylotu [m n.p.m]	Ilość prowadzonych ścieków				
							Ilość wód	Q _{maxroczny} [m³/rok]	Q _{maxmies} [m³/db]	Q _{śred} [m³/db]	Q _{max h} [m³/h]
1	W1	1+650.01	HDPE	0500	11:[51'39'55.4399" 19°29'57.4046"]	189.16	6,70	405,56	33,80	1,127	0,05
2	W2	1+793.33	HDPE	0500	27:[51'39'56.8928" 19°30'4.4921"]	188.07	5,8	83,12	6,93	0,23	0,010
3	W3	1+908.43	HDPE	0500	38:[51'39'58.0986" 19°30'10.1807"]	187.96	4,50	273,63	22,80	0,760	0,03
4	W4	1+997.75	HDPE	0400	45:[51'39'59.4184" 19°30'14.3465"]	188.42	79,20	4819,95	401,66	13,389	0,56
5	W5	2+170.82	HDPE	0500	59:[51'40'1.9628" 19°30'22.3699"]	187.70	6,80	413,48	34,46	1,149	0,05
6	W6	2+175.26	HDPE	0500	63:[51'40'2.4999" 19°30'22.1762"]	187.28	5,30	324,12	27,01	0,900	0,04

3. rozbiórkę przepustu pod droga wojewódzką w km 2=177.06 (średnica 2 x Ø 800, długość 12,30 m, kręgi betonowe).

Współrzędne punktów głównych:

Punkt	Współrzędna N	Współrzędna E	Opis punktu
68	51°40'2.0649"	19°30'22.6257"	Początek - wlot przepustu
69	51°40'2.4844"	19°30'22.2500"	Koniec - wylot przepustu

4. budowę nowego przepustu pod drogą wojewódzką w km 2+177.06

Parametry techniczne przepustu:

Opis parametru	Wielkość opisująca
klasa nośności wg PN-85/S-10030	A + Stanag 150 (wg katalogu Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. - "Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych" Warszawa 2007)

Opis parametru	Wielkość opisująca
konstrukcja wydłużenia przepustu	prefabrykowany przepust skrzynkowy żelbetowy dwudzielny 1,5x0,75m (grubość ścianki 20cm) z betonu klasy C45/55, zabezpieczony, 2 warstwami masy bitumiczno - kauczukowej,
światło poziome przekroju niezabudowanego:	1,50 m
światło pionowe przekroju niezabudowanego:	0.65 m
długość przelotu:	14.85 m
rzędna na wlocie:	187.43 m n.p.m
rzędna na wylocie:	187.28 m n.p.m
nachylenie dna wydłużenia przepustu:	1.00 %
rzędna ZWW sp na wlocie:	187.74 m n.p.m
kąt skrzyżowania:	90°
rzędna niwelety drogi w osi przepustu:	188.94 m n.p.m
umocnienie dna i skarp na wylocie przepustu:	2.00m

Współrzędne punktów głównych:

Punkt	Współrzędna N	Współrzędna E	Opis punktu
65	51°40'3.138"	19°30'29.140"	Początek - wlot przepustu
67	51°40'3.563"	19°30'28.780"	Koniec - wylot przepustu

Wymienione roboty wykonane zostaną dla potrzeb projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 od km. ok.1+500 do km. ok. 2+197. Lokalizacja: Rzgów, powiat łódzki wschodni. W zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych znajdują się działki położone w obrebie 12 Rzgów o numerach: 2137/1, 4170/1, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2042, 2063, 2054, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2084, 2085, 2128/5, 2129/1, 2160/1, 2161/1, 2130/6, 2130/7, 2130/14, 2131/1, 2133/1, 2134/2, 4497/5, 4412.

II Wody opadowe i roztopowe ujmowane w szczelne systemy kanalizacyjne i wprowadzane do środowiska spełniać będą wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami) tj.

- węglowodory ropopochodne 15mg/l
- zawiesina ogólna 100 mg/l

III. Zobowiązuję Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 do:

1. naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
2. wykonania urządzeń wodnych zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
3. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót,
4. usuwania zamulenia z drogi, rowów i urządzeń wodnych tam występujących oraz roślinności, tworzących przeszkody w swobodnym spływie wód.
5. stałej konserwacji odbiorników wód opadowych i roztopowych w granicach pasa drogowego,
6. przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń służących odprowadzaniu ścieków,
7. naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem,

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

VI. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.

VII. Uzyskanie niniejszego pozwolenia w zakresie wykonania urządzeń wodnych nie jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na budowę.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne.

IX. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony.

X. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wydaje się na czas oznaczony tj. do dnia 18 czerwca 2024 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, wystąpił z wnioskiem o udzielenie, w ramach zadania pt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 – ul. Grodziska w Rzgowie tj. od km 1+500 do km 2+197” pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę rowów przydrożnych;
2. wykonanie wylotów kanalizacyjnych Ø500, Ø 400 HDPE do rowu wraz z ich umocnieniem brukiem kamiennym 16/20 cm na długości 1.20 m oraz szczególne korzystanie z wód na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi podczas trwania 15 min. deszczu tymi wylotami;
3. rozbiórkę przepustu pod drogą wojewódzką w km 2+177.06
4. budowę nowego przepustu pod drogą wojewódzką w km 2+177.06

W powyższej sprawie do wniosku załączono 2 egzemplarze „Operatu wodnoprawnego – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 ul. Grodziska w Rzgowie tj. od km ok. 1+500 do km ok. 2+197”, którego autorem jest Pan Marcin Dobek, opracowanego w kwietniu 2014 r. oraz opis inwestycji w języku nietechnicznym. Starosta Łódzki Wschodni pismem z dnia 15.05.2014 r. znak: RGRiOŚ.6341.18.2014.CK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia operatu wodnoprawnego. Stosowne uzupełnienie złożone zostało pismem z dnia 21.05.2014 r. znak: ID.611.509.2014.RC.714.

W trakcie postępowania organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w trybie art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim. Obwieszczenie zostało również umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W trakcie prowadzonego postępowania stwierdzono, co następuje:

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Rzgowa. Jej przedmiotem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 714 – ul. Grodziska od km 1+500 do km 2+197. Dla odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zaprojektowano przebudowę istniejących rowów przydrożnych rozbudowywanego odcinka o łącznej długości 732,64 m, szerokości dna 0,4 m, nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5 oraz głębokości 0,6 m. Po stronie prawej drogi skarpa prawa zostanie umocniona płytą ażurową a w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych wykonane zostanie ubezpieczenie ściekiem liniowym. Projektuje się wykonanie 6 wylotów kanalizacyjnych z rowu krytego do rowu przydrożnego o średnicy Ø 500 mm i Ø 400 mm (1 sztuka) z rur PDPE umocnionych na długości 1,2 m brukiem 16/20 cm do wysokości 0,4 m. Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe zakłada się rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką w km 2+177,6 o świetle 2 x Ø 800 mm i długości około 13,5 m oraz budowę w jego miejscu nowego przepustu z prefabrykowanych elementów o przekroju skrzynkowym otwartym 1,5 x 0,75 m z betonu C 45/55, długości całkowitej dołem 14,85 m. Długość przepustu została dostosowana do parametrów geometrycznych drogi. Na całej długości pod przepustem wykonany zostanie monolityczny fundament żelbetowy z betonu klasy C 45/50 o wymiarach 2,06 x 0,4/0,3 m, Fundament posadowiono na 15 cm warstwie betonu podkładowego klasy C 8/10. Dno i skarpy odpływu przepustu na odcinku 2,0 m będą umocnione brukiem 16~20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Na końcu obrukowania zastosowano obrzeża betonowe 8 x 30 cm na całej wysokości skarpy i dna cieku.


Wody opadowe i roztopowe będą pochodzić z terenu zlewni drogi analizowanego odcinka. System odwodnienia zaprojektowano jako powierzchniowy z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych połączonych z rowem krytym. Ich odbiornikiem będzie istniejący rów przydrożny. Wody pochodzące z przedmiotowego odcinka nie będą miały wpływu na jakość wód powierzchniowych. Ich parametry jakościowe spełniać będą wymogi wynikające z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984). Urząd Miejski w Rzgowie, pismem z dnia 20.05.2014 r. znak:GK.721.15.2014 zezwolił Wnioskodawcy na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rozbudowywanego odcinka drogi do rowu odwadniającego znajdującego się na działce nr 4412.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym we wniosku wraz z operatem wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją .

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia .



Z up. STAROSTY
mgr Iwonna Lisiecka
Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Relacjiwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
3. Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
4. Pozostałe strony postępowania wg art. 49 Kpa
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie
Skęczniew 57
62-730 Dobra

Jednostka budżetowa – zwolniona z opłaty skarbowej - art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz..1635 ze zmianami).