

Łódź, dnia 28 maja 2014 r.

RGRiOŚ.6341.18.2014.CK

Otrzymują wg rozdzielnika
z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w dniu otrzymania na okres 14 dni

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r, poz. 145) oraz art. 49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Obwieszczam

że w Starostwie Powiatowym w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, postępowanie w sprawie wydania, w ramach zadania pt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 – ul. Grodziska w Rzgowie tj. od km 1+500 do km 2+197” pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę rowów przydrożnych według poniższego zestawienia:

Lp.	km		nr punktu:[wsp. geograficzne]	parametry techniczne
	od	do		
1	1+530.00	1+634.74	1:[51°39'54.3335" 19°29'51.4047"] 10:[51°39'55.2932" 19°29'56.6461"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
2	1+650.01	1+739.79	11:[51°39'55.4399" 19°29'57.4046"] 26:[51°39'56.3476" 19°30'1.8480"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym

!ro	Lp.	km		nr punktu:[wsp. geograficzne]	parametry techniczne
	3	1+793.33	1+908.43	27:[51'39'56.8928" 19°30'4.4921"] 38:[51'39'58.0986" 19°30'10.1807"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
	4	1+952.83	1+983.25	39:[51'39'58.7328" 19°30'12.2850"] 44:[51'39'59.1996" 19°30'13.6788"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
	5	1+997.75	2+154.89	45:[51'39'59.4184" 19°30'14.3465"] 58:[51'40'1.7710" 19°30'21.5959"]	szerokość dna 0.4m; nachylenie skarp 1:1+1:1.5, średnia głębokość 0.6m, umocnienie skarpy prawej płytą ażurową, w miejscach zjazdu i przejść dla pieszych ubezpieczenie ściekiem liniowym
	6	2+170.82	2+193.16	59:[51'40'1.9628" 19°30'22.3699"] 60:[51'40'2.3076" 19°30'23.3913"]	umocnienie prefabrykowanym ściekiem kolejowym, skarpy 1:1.5
SL	7	2+147.25	2+159.56	61:[51'40'1.9888" 19°30'20.9619"] 62:[51'40'2.1778" 19°30'21.5257"]	umocnienie prefabrykowanym ściekiem kolejowym, skarpy 1:1.5

2. wykonanie wylotów kanalizacyjnych Ø500, Ø 400 HDPE do rowu wraz z ich umocnieniem brukiem kamiennym 16/20 cm na długości 1.20 m oraz szczególne korzystanie z wód na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi podczas trwania 15 min. deszczu tymi wylotami, według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa	km	Materiał	Ø [mm]	Nr punktu:[wsp. geograficzne]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Ilość prowadzonych ścieków				
							Ilość wód	Q _{maxroczny} [m³/rok]	Q _{maxmies} [m³/db]	Q _{redb} [m³/db]	Q _{max h} [m³/h]
1	W1	1+650.01	HDPE	Ø500	11:[51'39'55.4399" 19°29'57.4046"]	189.16	6,70	405,56	33,80	1,127	0,05
2	W2	1+793.33	HDPE	Ø500	27:[51'39'56.8928" 19°30'4.4921"]	188.07	5,8	83,12	6,93	0,23	0,010
3	W3	1+908.43	HDPE	Ø500	38:[51'39'58.0986" 19°30'10.1807"]	187.96	4,50	273,63	22,80	0,760	0,03
4	W4	1+997.75	HDPE	Ø400	45:[51'39'59.4184" 19°30'14.3465"]	188.42	79,20	4819,95	401,66	13,389	0,56
5	W5	2+170.82	HDPE	Ø500	59:[51'40'1.9628" 19°30'22.3699"]	187.70	6,80	413,48	34,46	1,149	0,05
6	W6	2+175.26	HDPE	Ø500	63:[51'40'2.4999" 19°30'22.1762"]	187.28	5,30	324,12	27,01	0,900	0,04

3. rozbiórkę przepustu pod droga wojewódzką w km 2=177.06 (średnica 2 x Ø 800, długość 12,30 m, kręgi betonowe).

Współrzędne punktów głównych:

Punkt	Współrzędna N	Współrzędna E	Opis punktu
68	51°40'2.0649"	19°30'22.6257"	Początek - wlot przepustu
69	51°40'2.4844"	19°30'22.2500"	Koniec - wylot przepustu

4. budowę nowego przepustu pod droga wojewódzka w km 2+177.06

Parametry techniczne przepustu:

Opis parametru	Wielkość opisująca
klasa nośności wg PN-85/S-10030	A + Stanag 150 (wg katalogu Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. - "Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych" Warszawa 2007)
Opis parametru	Wielkość opisująca
konstrukcja wydłużenia przepustu	prefabrykowany przepust skrzynkowy żelbetowy dwudzielny 1,5x0,75m (grubość ścianki 20cm) z betonu klasy C45/55, zabezpieczony, 2 warstwami masy bitumiczno - kauczukowej,
światło poziome przekroju niezabudowanego:	1,50 m
światło pionowe przekroju niezabudowanego:	0.65 m
długość przelotu:	14.85 m
rzędna na wlocie:	187.43 m n.p.m
rzędna na wylocie:	187.28 m n.p.m
nachylenie dna wydłużenia przepustu:	1.00 %
rzędna ZWW sp na wlocie:	187.74 m n.p.m
kąt skrzyżowania:	90°
rzędna niwelety drogi w osi przepustu:	188.94 m n.p.m
umocnienie dna i skarp na wylocie przepustu:	2.00m

Współrzędne punktów głównych:

Punkt	Współrzędna N	Współrzędna E	Opis punktu
65	51°40'3.138"	19°30'29.140"	Początek - wlot przepustu
67	51°40'3.563"	19°30'28.780"	Koniec - wylot przepustu

Wymienione roboty wykonane zostaną dla potrzeb projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 od km.ok.1+500 do km. ok. 2+197.

Akta sprawy znajdują się w Starostwie Łódzkim – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 1007, piętro X, tel. 42 205 03 04, gdzie można w terminie do **10 czerwca 2014r.** zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Adres do korespondencji: Starostwo Łódzkie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź.

Sprawę prowadzi Inspektor Czesław Kubiak.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 127 ust. 6 Prawa wodnego
Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z up. STAROSTY

mgr Iwonna Zichnerowicz
 inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń załączonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania, a po upływie tego terminu, o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia obwieszczenia na adres tutejszego wydziału.

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
3. Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
4. a/a