

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Droga powiatowa nr 2913E km 0+418,2 - 0+453,8

Identyfikator kosztorysu: DROGA 2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----------|--|-----------------|--------------|
| 1 | roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | |
| 10 | KNNR 1 112-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,012 | ha | 0,01 |
| 2 | roboty ziemne | | |
| 20 | KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV | m2 | 54,90 |
| 30 | KNNR 1 407-1 Formowanie nasypów z piasku . 10 | m3 | 10,00 |
| 40 | KNNR 1 409-7 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-II | m3 | 10,00 |
| 3 | krawężnik i obrzeże | | |
| 50 | KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 35,6*(0,075-0,039) | m3 | 1,28 |
| 60 | KNNR 6 403-4 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, ława betonowa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa 35,6 | m | 35,60 |
| 70 | KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m | 35,60 |
| 4 | chodniki | | |
| 80 | KNNR 6 104-1 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 12 cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2] | m2 | 54,90 |
| 90 | KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm | m2 | 54,90 |
| 5 | przepusty | | |
| 100 | KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty 1,5*0,6*0,15 | m3 | 0,14 |
| 110 | KNNR 6 605-8 Przepusty rurowe - rury żelbetonowe o średnicy 60 cm | m | 1,50 |
| 120 | KNNR 6 605-5 Ścianka czołowa dla przepustu z rur o średnicy 60 cm | ściana | 1,00 |
| 6 | odwodnienie | | |
| 130 | KNNR 6 1302-2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, gr.namułu 20 cm | m | 35,60 |
| 140u | 3-3 Ułożenie płyt ażurowych na skarpie | m2 | 32,50 |
| 7 | oznakowanie pionowe | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|-------------------------------|---|-----------------|--------------|
| 150 | KNNR 6 701-3 Poręcz ochronne sztywne z rur - wysokość barierki 1,1 m | m | 35,50 |
| 8 roboty wykończeniowe | | | |
| 160 | KNNR 6 1108-2 Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a istniejącą jezdnią , obcinanie krawędzi mechanicznie 35,6*0,02*0,15 | t 0,11 | 0,11 |
| 170u | 4-4 Malowanie słupów elektrycznych na wysokość 1,5 m w pasy farbą żółtą i czarną | szt | 1,00 |

----- Koniec wydruku -----